



AVVITAMENTO E SVITAMENTO ONE-HAND  
ONE-HAND FORWARD AND REVERSE

MASSE BATTENTI A DOPPIO MARTELLO  
TWIN HAMMER MECHANISM

REGOLAZIONE DI POTENZA CONTROLLATA  
SOFT-TOUCH POWER TRIGGER

CORPO MOTORE IN MATERIALE COMPOSITO  
COMPOSITE MOTOR HOUSING



# KP58

## AIR IMPACT WRENCH

## APPLICAZIONI APPLICATIONS



OFFICINA  
WORKSHOPS



MANUTENZIONE INDUSTRIALE LEGGERA  
LIGHT INDUSTRIAL MAINTENANCE



ASSEMBLAGGIO  
ASSEMBLY

## ACCESSORI ACCESSORIES

- BUSSOLE  
IMPACT SOCKETS
- KIT DI MANUTENZIONE  
SERVICE KIT

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	KP58
ATTACCO QUADRO SQUARE DRIVE	3/8"
CAPACITÀ BULLONE BOLT RANGE	M6 - M12
COPPIA MAX MAX TORQUE	583 Nm   430 ft-lb
COPPIA RACCOMANDATA WORKING TORQUE	40 - 350 Nm   29 - 258 ft-lb
VELOCITÀ LIBERA FREE SPEED	12000 Rpm
INGRESSO ARIA AIR INLET	1/4" Npt
LUNGHEZZA LENGTH	157 mm   6.18 in
PESO WEIGHT	1,2 kg   2.64 lbs
PRESSIONE UTILIZZO WORKING PRESSURE	6,3 bar   91 psi
DIAMETRO INTERNO TUBO INNER HOSE DIAMETER	10 mm   0.4 in
VIBRAZIONI VIBRATION	7,7 m/s <sup>2</sup>
PRESSIONE SONORA SOUND PRESSURE LEVEL	89 dB(A)