



AVVITAMENTO E SVITAMENTO ONE-HAND
ONE-HAND FORWARD AND REVERSE

MASSE BATTENTI A DOPPIO MARTELLO
TWIN HAMMER MECHANISM

REGOLAZIONE DI POTENZA CONTROLLATA
SOFT-TOUCH POWER TRIGGER

CORPO MOTORE IN MATERIALE COMPOSITO
COMPOSITE MOTOR HOUSING



KP62

AIR IMPACT WRENCH

APPLICAZIONI APPLICATIONS



OFFICINA
WORKSHOPS



MANUTENZIONE INDUSTRIALE LEGGERA
LIGHT INDUSTRIAL MAINTENANCE



ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY

ACCESSORI ACCESSORIES

- BUSSOLE
IMPACT SOCKETS
- KIT DI MANUTENZIONE
SERVICE KIT

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	KP62
ATTACCO QUADRO SQUARE DRIVE	1/2"
CAPACITÀ BULLONE BOLT RANGE	M8 - M16
COPPIA MAX MAX TORQUE	624 Nm 460 ft-lb
COPPIA RACCOMANDATA WORKING TORQUE	40 - 350 Nm 29 - 258 ft-lb
VELOCITÀ LIBERA FREE SPEED	12000 Rpm
INGRESSO ARIA AIR INLET	1/4" Npt
LUNGHEZZA LENGTH	157 mm 6.18 in
PESO WEIGHT	1,2 kg 2.64 lbs
PRESSIONE UTILIZZO WORKING PRESSURE	6,3 bar 91 psi
DIAMETRO INTERNO TUBO INNER HOSE DIAMETER	10 mm 0.4 in
VIBRAZIONI VIBRATION	7,7 m/s ²
PRESSIONE SONORA SOUND PRESSURE LEVEL	89 dB(A)