



AVVITAMENTO E SVITAMENTO ONE-HAND  
ONE-HAND FORWARD AND REVERSE

MASSE BATTENTI A DOPPIO MARTELLO  
TWIN HAMMER MECHANISM

REGOLAZIONE DI POTENZA CONTROLLATA  
SOFT-TOUCH POWER TRIGGER

CORPO MOTORE IN MATERIALE COMPOSITO  
COMPOSITE MOTOR HOUSING



# KP110

## AIR IMPACT WRENCH

### APPLICAZIONI APPLICATIONS



OFFICINA  
WORKSHOPS



CAMBIO GOMME  
TYRE CHANGE



MANUTENZIONE INDUSTRIALE  
INDUSTRIAL MAINTENANCE



INGEGNERIA CIVILE INFRASTRUTTURE  
CIVIL ENGINEERING INFRASTRUCTURES

### ACCESSORI ACCESSORIES

- BUSSOLE  
IMPACT SOCKETS
- BARRE DI TORSIONE  
TORQUE SOCKETS
- KIT DI MANUTENZIONE  
SERVICE KIT

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	KP110
ATTACCO QUADRO SQUARE DRIVE	1/2"
CAPACITÀ BULLONE BOLT RANGE	M10 - M18
COPPIA MAX MAX TORQUE	1120 Nm   826 ft-lb
COPPIA RACCOMANDATA WORKING TORQUE	70 - 800 Nm   52 - 590 ft-lb
VELOCITÀ LIBERA FREE SPEED	8000 Rpm
INGRESSO ARIA AIR INLET	1/4" Npt
LUNGHEZZA LENGTH	187 mm   7.4 in
PESO WEIGHT	1,9 kg   4.2 lbs
PRESSIONE UTILIZZO WORKING PRESSURE	6,3 bar   91 psi
DIAMETRO INTERNO TUBO INNER HOSE DIAMETER	10 mm   0.4 in
VIBRAZIONI VIBRATION	7,7 m/s <sup>2</sup>
PRESSIONE SONORA SOUND PRESSURE LEVEL	89 dB(A)