



# KP240

## AIR IMPACT WRENCH



MASSE BATTENTI A DOPPIO MARTELLO  
TWIN HAMMER MECHANISM

IMPUGNATURA ERGONOMICA  
ERGONOMIC GRIP

TRE REGOLAZIONI DI POTENZA  
THREE LEVEL POWER SETTING

## APPLICAZIONI APPLICATIONS



OFFICINA  
WORKSHOPS



CAMBIO GOMME  
TYRE CHANGE



MANUTENZIONE INDUSTRIALE  
INDUSTRIAL MAINTENANCE



MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI  
MAINTENANCE OF AGRICULTURAL MACHINES



MOVIMENTO TERRA  
EARTH MOVING



FERROVIARIO  
RAILWAYS



INGEGNERIA CIVILE INFRASTRUTTURE  
CIVIL ENGINEERING INFRASTRUCTURES

## ACCESSORI ACCESSORIES

- BUSSOLE  
IMPACT SOCKETS
- KIT DI MANUTENZIONE  
SERVICE KIT

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	KP240
ATTACCO QUADRO SQUARE DRIVE	1"
CAPACITÀ BULLONE BOLT RANGE	M18 - M36
COPPIA MAX MAX TORQUE	3428 Nm   2530 ft-lb
COPPIA RACCOMANDATA WORKING TORQUE	520 - 2120 Nm   383 - 1570 ft-lb
VELOCITÀ LIBERA FREE SPEED	5000 Rpm
INGRESSO ARIA AIR INLET	1/2" Npt
LUNGHEZZA LENGTH	275 mm   10.8 in
PESO WEIGHT	7,4 kg   16.3 lbs
PRESSIONE UTILIZZO WORKING PRESSURE	6,3 bar   91 psi
DIAMETRO INTERNO TUBO INNER HOSE DIAMETER	13 mm   0.5 in
VIBRAZIONI VIBRATION	16,4 m/s <sup>2</sup> (EN ISO 28927-2)
PRESSIONE SONORA SOUND PRESSURE LEVEL	98 dB(A)