



IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC GRIP

SISTEMA A MASSE BATTENTI JUMBO
JUMBO HAMMER MECHANISM

KP25A

AIR IMPACT WRENCH



APPLICAZIONI APPLICATIONS



OFFICINA
WORKSHOPS



CAMBIO GOMME
TYRE CHANGE



MANUTENZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL MAINTENANCE



INGEGNERIA CIVILE INFRASTRUTTURE
CIVIL ENGINEERING INFRASTRUCTURES

ACCESSORI ACCESSORIES

- BUSSOLE
IMPACT SOCKETS
- BARRE DI TORSIONE
TORQUE SOCKETS
- KIT DI MANUTENZIONE
SERVICE KIT

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	KP25A
ATTACCO QUADRO SQUARE DRIVE	1/2"
CAPACITÀ BULLONE BOLT RANGE	M10 - M16
COPPIA MAX MAX TORQUE	244 Nm 180 ft-lb
COPPIA RACCOMANDATA WORKING TORQUE	61 - 190 Nm 45 - 140 ft-lb
VELOCITÀ LIBERA FREE SPEED	7000 Rpm
INGRESSO ARIA AIR INLET	1/4" Npt
LUNGHEZZA LENGTH	341 mm 13.4 in
PESO WEIGHT	1,8 kg 3.97 lbs
PRESSIONE UTILIZZO WORKING PRESSURE	6,3 bar 91 psi
DIAMETRO INTERNO TUBO INNER HOSE DIAMETER	10 mm 0.4 in
VIBRAZIONI VIBRATION	43,5 m/s ² (EN ISO 28927-2)
PRESSIONE SONORA SOUND PRESSURE LEVEL	97 dB(A)